

สินค้าของบริษัท Products



ชื่อรายการ	ลัง	ห่อ	ชั้น
S-13 GV 2.6 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
S-13 GV 3.2 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
การบรรจุ : 1 ลัง 20 kg			เชื่อมเหล็กไฟฟ้า

ยาวาต้า S-13 ลวดเชื่อมชนิดสารพอกหุ้มรูไทล์สูง สำหรับการเชื่อมทุกตำแหน่งยกเว้นท่าเชื่อมลงในแนวดิ่ง คุณสมบัติพิเศษเฉพาะคือการอาร์กนิ่ม มีสะเก็ดไฟเชื่อมน้อย เชื่อมแถมได้ดี สกัดหลุ่ดร้อนออกได้เอง แนวเชื่อมเป็นเกล็ดสวยงาม ไม่ต้องกลัวว่าการเชื่อมจะทะลุหลัง



ชื่อรายการ	ลัง	ห่อ	ชั้น
GV FT-51 OD 2.6 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
GV FT-51 OD 3.2 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
การบรรจุ : 1 ลัง 20 kg			เชื่อมเหล็กไฟฟ้า

ยาวาต้า FT-51 เป็นลวดเชื่อมประเภทรูไทล์ เชื่อมง่ายในทุกท่าเชื่อม รวมทั้งท่าเชื่อมลงแนวดิ่งสะเก็ดไฟน้อย แนวเชื่อมสวยงาม เชื่อมชิ้นงานบาง ๆ ได้ดี โดยเกิดการบิดตัวน้อยมาก



ชื่อรายการ	ลัง	ห่อ	ชั้น
L-55 OD 2.6 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
L-55 OD 3.2 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
L-55 OD 4.0 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
การบรรจุ : 1 ลัง 20 kg			เชื่อมเหล็กไฟฟ้า

ยาวาต้า L-55 ใช้เชื่อมเหล็กทนแรงดึงสูง 490 นิวตัน/มม² สำหรับงานต่อเรือ งานโครงสร้าง และงานสะพาน เนื้อเยอะเชื่อมง่าย



ชื่อรายการ	ลัง	ห่อ	ชั้น
NI-CAST 55% 2.6 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
NI-CAST 55% 3.2 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
NI-CAST 55% 4.0 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
การบรรจุ : 1 ลัง 20 kg , 1 ห่อ / 1 kg			เชื่อมเหล็กไฟฟ้า

ยาวาต้า NI CAST 55 ลวดเชื่อมเหล็กหล่อที่มีส่วนผสมของธาตุ นิกเกิล 55% ใช้ในการเชื่อมเหล็กหล่อทั่วไปและเหล็กหล่อเหนียว เนื้อโลหะเชื่อมมีคุณสมบัติทางกลดีเยี่ยม ทนทานต่อการแตกร้าว

GEMINI



ชื่อรายการ	ลัง	ห่อ	เส้น
เจมินี่ 308L OD 2.0 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
เจมินี่ 308L OD 2.6 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
เจมินี่ 308L OD 3.2 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
การบรรจุ : 1 ลัง 20 kg , 1 ห่อ 1 kg			

Gemini 308L ลวดเชื่อมสแตนเลส — เป็นลวดเชื่อมสแตนเลสออสเทนนิติก สารพอกหุ้มประเภทไทเทเนียม มีธาตุคาร์บอนผสมในปริมาณต่ำ ใช้สำหรับงานเชื่อมสแตนเลสทั่วไป สามารถเชื่อมเหล็กที่มีส่วนผสมของธาตุโครเมียม-นิกเกิล แนวเชื่อมทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ในสภาวะอากาศปกติ และทนต่อการกัดกร่อนของกรดอ่อนๆ ได้ เหมาะกับงานเชื่อมสแตนเลสเป็นอย่างดี



ชื่อรายการ	ลัง	ห่อ	เส้น
เจมินี่ 309L OD 2.0 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
การบรรจุ : 1 ลัง 20 kg ,			

Gemini 309L ลวดเชื่อมสแตนเลส และเหล็กกล้าทนความร้อนสูง
 ลวดเชื่อมเจมินี่ 309L เป็นลวดเชื่อมสแตนเลสสารพอกหุ้มประเภทไทเทเนียม มีธาตุคาร์บอนต่ำ ใช้สำหรับงานเชื่อมสแตนเลสที่ต้องทนต่อความร้อนสูง และทนต่อการกัดกร่อนจากกรดได้ดีเป็นพิเศษ เนื่องจากลวดเชื่อมชนิดนี้ มีส่วนผสมของธาตุโครเมียม และนิกเกิลอยู่สูง (**Cr 25%, Ni 13%**) สามารถเชื่อมต่อระหว่างสแตนเลสกับเหล็กเหนียวได้ และสามารถเชื่อมรองพื้นก่อนเชื่อมพอกผิวได้



ชื่อรายการ	ลัง	ห่อ	ชั้น
NI-CAST 98% 2.6 mm.	✓	✓	-
NI-CAST 98% 3.2 mm.	✓	✓	-
NI-CAST 98% 4.0 mm.	✓	✓	-
การบรรจุ : 1 ลัง 20 kg , 1 ห่อ 1 kg			เชื่อมเหล็กไฟฟ้า

ยาดำ **Ni Cast 98** เป็นลวดเชื่อมชนิดกราไฟต์ ลวดเป็นนิกเกิลบริสุทธิ์ เนื้อโลหะเชื่อมไม่แข็งเกินไป สามารถตัด กลึงขึ้นรูปได้ การอาร์กคงที่สม่ำเสมอ สลักขจัดออกได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องให้ความร้อนหลังการเชื่อม

(ลวดเชื่อม TIG สำหรับเหล็กเหนียวเหล็กทนแรงดึงสูง 490N/mm²)



ชื่อรายการ	กระบอก	ห่อ	ชั้น
TG-50T OD 1.6 mm.	✓	-	✓
TG-50T OD 2.0 mm.	✓	-	✓
TG-50T OD 2.4 mm.	✓	-	-
TG-50T OD 3.2 mm.	✓	-	-
การบรรจุ : 1 กระบอก 5 kg			เชื่อมระบบTIG

ยาดำ **TG-50T** ใช้เชื่อมเหล็กเหนียวและเหล็กทนแรงดึงสูง 490N/mm² และเหล็ก aluminium killed steel สามารถใช้เชื่อมได้ทุกท่าและเชื่อมเหล็กแผ่นได้ง่าย เหมาะสำหรับการเชื่อมท่อด้านเดียว

(ลวดเชื่อม TIG สำหรับเหล็กสแตนเลส 18%Cr-8%Ni)



ชื่อรายการ	กระบอก	ห่อ	ชั้น
TIG YT308L OD1.6 mm.	✓	-	✓
TIG YT308L OD2.0 mm.	✓	-	✓
TIG YT308L OD2.4 mm.	✓	-	-
TIG YT308L OD3.2 mm.	✓	-	-
การบรรจุ : 1 กระบอก 5 kg			เชื่อมระบบTIG

ยาดำ **YT-308L** สำหรับเหล็กสแตนเลส ใช้เชื่อมเหล็กสแตนเลสคาร์บอนต่ำ ที่มีส่วนผสมโครเมียม 18% นิกเกิล 8% แนวเชื่อมมีโครงสร้างเฟอร์ไรต์สูงและมีคาร์บอนต่ำจึงมีความต้านทานต่อการแตกร้าว



ชื่อรายการ	ลัง	ห่อ	แพ็ค
308L-16 OD2.6 mm.	✓	✓	✓
308L-16 OD3.2 mm.	✓	✓	✓
การบรรจุ : 1ลัง / 20kg , 1 ห่อ / 1 kg , 1 แพ็ค / 4 ชั้น			

ยาวาต้า 308L-16 เป็นลวดเชื่อมสเตนเลสหุ้มฟลักซ์ชนิดรูทไลท์ คาร์บอนต่ำพิเศษ ผสมอัลลอยสูง สำหรับเหล็กโครเมียม-นิกเกิล โครงสร้างเสถียรและไม่เสถียร ทนต่อการกัดกร่อนในบรรยากาศปกติ ด้วยส่วนผสมโครเมียม 18% นิกเกิล 12% โมลิบดีนัม 2% ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างที่อุณหภูมิสูงจนถึง 350°C เชื่อมไม่สะดุด การเริ่มต้นเชื่อมและ การต่อแนวทำได้ง่าย แนวเชื่อมเป็นเกล็ดละเอียด รอยต่อเรียบ สดเล็กเคาะออกง่าย



ชื่อรายการ	ลัง	ห่อ	แพ็ค
309L-16 OD2.6 mm.	-	✓	-
309L-16 OD3.2 mm.	-	✓	-
การบรรจุ : 1ลัง / 20kg , 1 ห่อ / 1 kg , 1 แพ็ค / 4 ชั้น			

ยาวาต้า 309L-16 เป็นลวดเชื่อมสเตนเลสหุ้มฟลักซ์ชนิดไลม์-ติเตเนียม คาร์บอนต่ำ เนื้อโลหะเชื่อมมีส่วนผสมโครเมียม 22% นิกเกิล 12% มีความต้านทานต่อการแตกร้าวสูงสุดเนื่องจากโครงสร้างมีเฟอร์ไรต์สูง



ชื่อรายการ	ลัง	ห่อ	แพ็ค
316L-16 OD2.6 mm.	-	✓	-
316L-16 OD3.2 mm.	-	✓	-
การบรรจุ : 1 ห่อ / 1 kg			

ยาวาต้า 316L-16 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดรูทไลท์ คาร์บอนต่ำพิเศษผสมอัลลอยสูงสำหรับเหล็กโครเมียม-นิกเกิลโครงสร้างเสถียรและไม่เสถียรทนต่อการกัดกร่อนในบรรยากาศปกติด้วยส่วนผสมโครเมียม 18% นิกเกิล 12% โมลิบดีนัม 2% ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างที่อุณหภูมิสูงจนถึง 350°C เชื่อมไม่สะดุดการเริ่มต้นเชื่อมและ การต่อแนวทำได้ง่ายแนวเชื่อมเป็นเกล็ดละเอียดรอยต่อเรียบ สดเล็กเคาะออกง่าย

เชื่อมเหล็ก MIG



ชื่อรายการ	15 kg/ม้วน	5 kg/ม้วน
YM-70S 0.8 mm.	✓	✓
YM-70S 1.0 mm.	✓	-
YM-70S 1.2 mm.	✓	-
การบรรจุ : 1 ม้วน/15 kg(ใหญ่) , 1 ม้วน/5 kg (เล็ก)		

ยิวาต้า **YM-70S** เป็นลวดเชื่อมสำหรับการเชื่อมโลหะแก๊สคลุมสำหรับเชื่อมกับแก๊ส CO₂ หรือแก๊ส Ar+10-50% CO₂ อาร์คคงที่สะกัดไฟน้อยลวดไหลไม่ติดขัดกระแสไฟฟ้าสั่นผัดในการเชื่อมดีและไม่ทำให้หัวเชื่อมสึกง่ายการถ่ายโอนการอาร์คดีเยี่ยมเมื่อใช้กับแก๊สผสมอาร์กอน โดยเฉพาะแบบสเปรย์และแบบพัลส์ เหมาะกับการเชื่อมทำต่างๆทั้งการเชื่อมแนวเดียวสำหรับเหล็กแผ่นและเหล็กท่อจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ ฐานลูกกรีด เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร เครื่องปรับอากาศ ท่อ สะพาน และเรือ

เชื่อมเหล็ก MIG



ชื่อรายการ	15 kg/ม้วน	5 kg/ม้วน
71T-1 OD 0.8 mm.	-	✓
71T-1 OD 1.0 mm.	-	✓
71T-1 OD 1.2 mm.	✓	-
การบรรจุ : 1 ม้วน/15 kg(ใหญ่) , 1 ม้วน/5 kg (เล็ก)		

ยิวาต้า **71T-1** เป็นลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ สำหรับการเชื่อมกับแก๊ส CO₂ อาร์ค คงที่ สะกัดไฟน้อยลวดไหลไม่ติดขัด สลัดกร่อนง่าย คุณสมบัติเมื่อเอ็กซ์เรย์เป็นเยี่ยมจึงสำหรับเครื่องจักร งานโครงสร้างเรือ สะพาน เครื่องมือ อุตสาหกรรมเคมี หรือแท็งก์บรรจุ

เชื่อมสแตนเลส MIG



ชื่อรายการ	15 kg/ม้วน	5 kg/ม้วน
YM-308L 0.8 mm.	✓	✓
YM-308L 1.0 mm.	✓	-
YM-308L 1.2 mm.	✓	-
การบรรจุ : 1 ม้วน/15 kg(ใหญ่) , 1 ม้วน/5 kg (เล็ก)		

ยิวาต้า **MIG 308L** เป็นลวดมิก สแตนเลส มีโครเมียม นิกเกิลสูง ตามมาตรฐาน **AWS ER308L** และยังมีปริมาณ คาร์บอนต่ำ ทำให้เชื่อมนิ่ม ได้แนวเชื่อมสวยงาม เรียบ เนียน ทนการกัดกร่อนเหมาะสำหรับงานเชื่อม สแตนเลส